

## 電源完全自立型LTE対応カメラシステム



### 特長

- TDD\_LTE方式/B41 (2,555~2,655MHz) に対応し、地域BWAでの運用が可能
- 独自の省電力、急速充電技術により、オールインワン構成にて、電源完全自立型を実現
- 小型ソーラーパネル (53W : 666 x 535mm) 採用により、コンパクトなシステムを実現
- 解像度変更、設定時間ごとのスナップショット送信機能搭載により、データ通信量の削減が可能
- 接点アラームを持った外部センサとの連動による通知メール発信、スナップショット撮影が可能

### 製品仕様

項目	仕様	備考
●自立型カメラ部		
最大画素数	240万画素 (1920×1080)	
使用レンズ	焦点距離/最大口径比 2.8mm~10mm/1:1.6(WIDE)~1:3.4(TELE) 画角 [16:9モード]水平:30°(TELE)~108°(WIDE)、垂直:17°(TELE)~58°(WIDE) [4:3モード]水平:25°(TELE)~90°(WIDE)、垂直:19°(TELE)~65°(WIDE)	
ワイドダイナミックレンジ	144dB typ. (スーパーダイナミック : on時)	
最大フレームレート	60 fps	
対応メモリーカード	標準サイズSD (最大256GB)	
内蔵バッテリー	DC 12V/298Wh	
外形寸法	317 x 241 x 245 mm	取付金具含む
質量	約 5.5 kg	取付金具含む
●ソーラーパネル部		
電力	53W @ DC19V	
外径寸法	666 x 535 x 35 mm	取付金具含まず
質量	約 10.5 kg	取付金具含む
●環境性能		
使用温度範囲	自立カメラ部 : -20 ~ +50 °C、ソーラーパネル部 : -20 ~ +40 °C	
湿度	自立カメラ部 : 5 ~ 95 %、ソーラーパネル部 : 45 ~ 95 %	結露なきこと
構造	屋外設置型(防塵・防滴構造)	

**BKtelパシフィック・リム株式会社**

〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町1-2-8 勝幸ビル5階

TEL : 045-350-5447 FAX : 045-350-5460

E-mail : info2017@bktel-pacrim.com

ホームページ : <https://www.bktel-pacrim.com>